

H-952

ハンダ吸取器



ご使用方法

- 1 プランジャーレバーを押し込み、カチッと音がしたら離します。
- 2 取り除きたいハンダをハンダゴテで溶かします。
- 3 ノズルの先端を軽く当てて、トリガーを押してハンダを吸い取ります。



技術的なお問い合わせ

ホーザン テクニカルホットライン

☎06-6567-3132 E-mail : th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の 10:30~12:00、13:00~17:00】

補修部品については、Web上のパーツリストをご覧ください。

通信販売もご利用いただけます。

ホーザン 通信販売 検索

ホーザン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12

TEL (06) 6567-3111 FAX (06) 6562-0024

お手入れ

ノズルにつまりがある場合は、プランジャーレバーを押し込んでください。シャフトが押し出され、つまりを解消します。吸い取り能力が低下した場合はシリンダーを支えながら、プランジャーを反時計回りに回して引き抜き、ブラシ等で清掃してください。



⚠ 注意

元に戻すときに、シリンダーとプランジャーが密閉されていることを確認してください。

ノズルの交換方法

ノズルが消耗したら、新しいものに交換してください。

H-952-1
ノズル



- 1 シリンダーを支えながら、プランジャーを反時計回りに回して引き抜きます。
- 2 長い棒状のものをシリンダーに挿入し、ノズルを突き出します。
- 3 新しいノズルを圧入します。
- 4 プランジャーを元に戻します。

⚠ 注意

ノズルとシリンダーが密閉されていることを確認してください。



T4962772039526