

P-643-N/P-645-N

非粘着チップピンセット NON-STICK TIP TWEEZERS

完全
非磁性
※チップのみ

品番 Part no.						材質 Material		耐熱温度 °C Heat resistant temperature °C
	A	B	C	D	先端幅	チップ	本体	
P-643-N	123	46	10	10	2.4(R型)	HDPE ※	ステンレス Stainless steel	80 (チップ Tips)
P-645-N	125	48			6.0(ヘラ型)			

※ HDPE…高密度ポリエチレン
High Density Polyethylene

[チップの製品ページはこちら](#)

チップの交換方法 How to exchange tips	ご使用上の注意 Precautions
<p>No. 0のプラスドライバーをご使用ください。ネジを緩めることで、チップの抜き差しが出来ます。</p> <p>新しいチップに差し替え、先端同士(前後・左右)をよく合わせて、ネジを締めつけてください。</p> <p>Use a Phillips screwdriver No. 0. Unscrew the screws to replace the tips.</p> <p>Put the tips together arranging forward and back, right and left. Secure the screws.</p>	<p>警告 電気が流れている個所には使用しないでください。</p> <p>注意 先端は鋭利ですので取り扱いにはご注意ください。</p> <p>Warning Do not use on energized places.</p> <p>Caution The tip is extremely sharp. Handle with care.</p>

技術的なお問い合わせ

ホーザンテクニカルホットライン

☎06-6567-3132 E-mail:th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00・13:00~17:00】

補修部品については、web上のパーツリストをご覧ください。
通信販売もご利用いただけます。 [ホーザン 通信販売](#) [検索](#)

ホーザン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12
TEL(06)6567-3111 FAX(06)6562-0024

HOZAN TOOL INDUSTRIAL CO.,LTD.
1-2-12 Saiwaicho, Naniwa-ku, Osaka 556-0021, Japan
Tel : +81-6-6567-3111 Fax : +81-6-6562-0024