

P-726

圧着工具 (裸圧着端子・裸圧着スリーブ (B・P) 用)



- トグル機構により単位ストロークあたりの所要握力を軽減しました。握力の弱い方でも、必要な圧着力が楽に得られます。
- 圧着が完了しないとハンドルが開かない成形確認機構付です。

ご使用上の注意

⚠ 警告

1. 電気が流れている個所には使用しないでください。
2. 成形確認機構を外したり、改造したりしないでください。

⚠ 注意

1. 圧着不良が原因で起こる不測の事態について、当社は一切責任を負いかねます。
2. 圧着不良を防ぐために定期的な点検を実施してください。

長くお使いいただくために

ピンおよび摺動部には定期的に注油してください。摩耗を防ぎ寿命をのばします。各部の摩耗によるガタつきは圧着不良の原因になります。

適合表

使用ダイスの呼び	端子・スリーブの呼称	電線抱合範囲(参考)		AWG
		より線mm ²	単線mmφ	
0.3/0.5	0.3/0.5	0.2~0.5	0.35~0.7	26~22
1.25	1.25	0.25~1.65	0.57~1.44	22~16
2	2	1.04~2.63	1.14~1.82	16~14

技術的なお問い合わせ

ホーザン テクニカルホットライン
☎06-6567-3132 E-mail : th@hozan.co.jp
 【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00、13:00~17:00】

補修部品については、Web上のパーツリストをご覧ください。
 通信販売もご利用いただけます。 [ホーザン](#) [通信販売](#) [検索](#)

ホーザン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12
 TEL (06) 6567-3111 FAX (06) 6562-0024