



## F-110-6/7

## 導電性テープ



F-110-6



F-110-7

## 仕様

品番	幅 mm	長さ m	厚さ mm	重量 g	ESD管理値 $\Omega$	材質	色
F-110-6	15	50	0.07	80	$R_p \leq 1 \times 10^8$	PET	グレー (半透明)
F-110-7	50			270			

## ⚠ 警告

活線が触れないように注意してください。感電のおそれがあります。

## ⚠ 注意

性能が低下するおそれがありますので、保管場所にご注意ください。

- ・高温多湿、直射日光が当たる場所には置かないでください。
- ・冷暗所で保管してください。

## ご使用方法


導電性カラーマット等を識別するためのバーコードラベルに貼り付けて使用する場合

- 1 Webサイトよりバーコードラベルを作成します。  
詳しくはF-110 表面抵抗計 製品ページをご覧ください。
- 2 バーコードラベルをマット等に貼り付け、その上を導電性テープで覆ってください。



ESDバッグ等による包装・梱包用として使用する場合

- 1 ESDバッグ等に内容物を入れます。
- 2 導電性テープで封をします。



## 保管方法

高温多湿、直射日光が当たる場所は避け、冷暗所で保管してください。

技術的なお問い合わせ

ホーサン テクニカルホットライン

☎ 06-6567-3132 E-mail : th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00、13:00~17:00】

補修部品については、Web上のパーツリストをご覧ください。通信販売もご利用いただけます。

ホーザン 通信販売 検索

ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12  
TEL (06)6567-3111 FAX (06)6562-0024