

## F-110-6/7

## 導電性テープ



F-110-6



F-110-7

## 仕様

| 品番      | 幅<br>mm | 長さ<br>m | 厚さ<br>mm | 重量<br>g | ESD管理値<br>$\Omega$       | 材質  | 色            |
|---------|---------|---------|----------|---------|--------------------------|-----|--------------|
| F-110-6 | 15      | 50      | 0.07     | 80      | $R_p \leq 1 \times 10^8$ | PET | グレー<br>(半透明) |
| F-110-7 | 50      |         |          | 270     |                          |     |              |

## ⚠ 警告

活線が触れないように注意してください。感電のおそれがあります。

## ⚠ 注意

性能が低下するおそれがありますので、保管場所にご注意ください。

- ・高温多湿、直射日光が当たる場所には置かないでください。
- ・冷暗所で保管してください。

## ご使用方法


導電性カラーマット等を識別するためのバーコードラベルに貼り付けて使用する場合

- 1 Webサイトよりバーコードラベルを作成します。  
詳しくはF-110 表面抵抗計 製品ページをご覧ください。
- 2 バーコードラベルをマット等に貼り付け、その上を導電性テープで覆ってください。



ESDバッグ等による包装・梱包用として使用する場合

- 1 ESDバッグ等に内容物を入れます。
- 2 導電性テープで封をします。



## 保管方法

高温多湿、直射日光が当たる場所は避け、冷暗所で保管してください。

## ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12

製品・補修部品はWebサイトにてご購入いただけます。  
<https://www.hozan.co.jp/>



技術的なお問い合わせ

ホーサン テクニカルホットライン  
☎06-6567-3132

E-mail : [th@hozan.co.jp](mailto:th@hozan.co.jp)  
【月曜日から金曜日（祝日を除く）の  
10:30~12:00、13:00~17:00】