

HOZAN

製品情報

F-14



4962772090145

ESDパーツトレイ

このたびはホーザン F-14 ESDパーツトレイをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。この製品情報をよくお読みになり、正しくお使いください。また、お読みになったあとも大切に保管してください。

仕様

材質	エラストマー
外形寸法	φ192×35(H)mm
重量	60g
ESD管理値	$R_p \leq 1 \times 10^{10} \Omega$



ご使用方法

電子部品の一時的保管、分類、作業場内での移動などにご使用ください。

本品は柔軟性のあるエラストマーを使用しています。細かな部品をポリ袋などへ移し替えるときに湾曲させて流し込むことができます。

ご使用上の注意

⚠ 警告

1. 静電気対策用のアースラインは、動力用アースラインとは別系統で確保してください。感電のおそれがあります。
2. ESDパーツトレイに活線が触れないように注意してください。

⚠ 注意

1. 表面は清潔にしてください。有機溶剤・油・その他の薬品などが付着した場合はすぐにふき取ってください。表面の汚れや劣化は導電性能の低下を招きます。
2. 洗浄には中性洗剤をお使いください。シンナーなどの有機溶剤は使用しないでください。

静電気対策の規格について

ホーザンの静電気対策品は、国際規格 (IEC61340-5-1) を基にした国内の団体規格 (RCJS-5-1※) を参考に管理しております。本製品が該当する規格値は下表、仕様欄のESD管理値は当社基準値です。

表:ESD保護アイテムに対する要求事項(RCJS-5-1から抜粋)
【アイテム個別の要求事項】

	点間抵抗 Rp(Ω)	EPAグラウンド抵抗、またはグラウンド可能接続点への抵抗 Rg(Ω)
作業表面、保管棚、トrolley及びカート	$1 \times 10^4 \leq R_p \leq 1 \times 10^{10}$ 注1	$7.5 \times 10^5 \leq R_g \leq 1 \times 10^9$ 注3

注1: ESDコーディネータが承認した場合には、規定された下限抵抗値以下の抵抗は許容される。

※ 一般財団法人 日本電子部品信頼性センター (RCJ) が公表している規格。『静電気現象からの電子デバイスの保護 一般要求事項 (RCJS-5-1)』

ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12

製品・補修部品はWebサイトにてご購入いただけます。
<https://www.hozan.co.jp/>



技術的なお問い合わせ

ホーサン テクニカルホットライン

☎ 06-6567-3132 / E-mail : th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00、13:00~17:00】

MADE IN JAPAN

24.12