

H-952

ハンダ吸取器



ご使用方法

- 1 プランジャーレバーを押し込み、カチッと音がしたら離します。
- 2 取り除きたいハンダをハンダゴテで溶かします。
- 3 ノズルの先端を軽く当てて、トリガーを押してハンダを吸い取ります。



お手入れ

ノズルにつまりがある場合は、プランジャーレバーを押し込んでください。シャフトが押し出され、つまりを解消します。吸い取り能力が低下した場合はシリンダーを支えながら、プランジャーを反時計回りに回して引き抜き、ブラシ等で清掃してください。



元に戻すときに、シリンダーとプランジャーが密閉されていることを確認してください。

ノズルの交換方法

ノズルが消耗したら、新しいものに交換してください。



- 1 安定した作業台にプランジャーレバーを強く押しつけます。本体を両手で持ち、ノズルが外れるまで押さえつけてください。

- 2 ノズルを手で引き抜いてください。

- 3 新しいノズルを圧入します。



注意

ノズルとシリンダーが密閉されていることを確認してください。



ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12

製品・補修部品はWebサイトにてご購入いただけます。

<https://www.hozan.co.jp/>



技術的なお問い合わせ

ホーサンテクニカルホットライン
☎06-6567-3132

E-mail : th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の
10:30~12:00、13:00~17:00】