

## P-230

## ブラチッププライヤー

## 仕様

ブラチップ材質	ポリアミド
ブラチップ耐熱温度	70℃
全長	172mm
重量	180g
切断能力	鉄線：2.0mmφ

■ブラチップ2個、取付ネジ2個付

## ご使用上の注意

## ⚠ 警告

電気が流れている個所には使用しないでください。  
感電のおそれがあります。


## ⚠ 注意

1. ブラチップは変形のおそれがあるため、高温作業では使用しないでください。
2. ブラチップに割れ、著しい欠け・変形などが認められる場合は交換してください。


## ブラチップの交換方法

●プラスドライバー⊕No.1をご用意ください。

1. プラスドライバー  
⊕No.1で取付ネジ  
(M2.5)を外し、  
ブラチップを取り  
外します。



2. 新しいブラチップの  
穴と本体の穴を合わせ、  
取付ネジを締め  
て固定してください。  
ブラチップは共通形  
状のため、どちらの  
取り付け部にも装着  
可能です。



## 長くお使いいただくために

摺動部には定期的に注油してください。  
摩耗・ガタを防ぎます。

## 交換部品

P-230-1 ブラチップ (P-230用)



4962772062302

## ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12

製品 補修部品はWebサイトにてご購入いただけます。  
<https://www.hozan.co.jp/>



技術的なお問い合わせ

ホーサン テクニカルホットライン  
☎06-6567-3132 / E-mail : th@hozan.co.jp  
【月曜日から全曜日(祝日を除く)の10:30~12:00、13:00~17:00】