

P-231

ブラチッププライヤー

仕様

ブラチップ材質	ポリアセタール
ブラチップ耐熱温度	80℃
全長	169mm
重量	190g
最大つかみ径	20mmφ
切断能力	鉄線: 2.0mmφ

■ブラチップ2個、取付ネジ2個付

ご使用上の注意

⚠ 警告

電気が流れている個所には使用しないでください。
感電のおそれがあります。



⚠ 注意

1. ブラチップは変形のおそれがあるため、高温作業では使用しないでください。
2. ブラチップに割れ、著しい欠け・変形などが認められる場合は交換してください。

ブラチップの交換方法

●プラスドライバー⊕No.1をご用意ください。

1. プラスドライバー
⊕No.1で取付ネジ
(M2.5)を外し、
ブラチップを取り
外します。



2. 新しいブラチップの
穴と本体の穴を合わせ、
取付ネジを締め
て固定してください。
ブラチップは共通形
状のため、どちらの
取り付け部にも装着
可能です。




長くお使いいただくために

摺動部には定期的に注油してください。
摩耗・ガタを防ぎます。

交換部品

P-231-1 ブラチップ (P-231用)



4962772062319

ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12

製品・補修部品はWebサイトにてご購入いただけます。
<https://www.hozan.co.jp/>



技術的なお問い合わせ

ホーサン テクニカルホットライン

☎06-6567-3132 / E-mail: th@hozan.co.jp

【月曜日から全曜日(祝日を除く)の10:30~12:00、13:00~17:00】