

## P-232

## プラチップウォーターポンププライヤー

## 仕様

プラチップ材質	ポリアセタール
プラチップ耐熱温度	80℃
全長	255mm
重量	340g
最大つかみ径	47mmφ

■プラチップ2個、取付ネジ2個付

## ご使用上の注意

## 警告

電気が流れている個所には使用しないでください。  
感電のおそれがあります。


## 注意

1. プラチップは変形のおそれがあるため、高温作業では使用しないでください。
2. プラチップに割れ、著しい欠け・変形などが認められる場合は交換してください。


## プラチップの交換方法

●プラスドライバー⊕No.1をご用意ください。

1. プラスドライバー⊕No.1  
で取付ネジ (M2.5) を  
外し、プラチップを取り  
外します。



2. 新しいプラチップの穴と  
本体の穴を合わせ、取付  
ネジを締めて固定してく  
ださい。  
プラチップは共通形状の  
ため、どちらの 取り付け  
部にも装着可能です。




## 長くお使いいただくために

摺動部には定期的に注油してください。摩耗・ガタを防ぎます。

## 交換部品

P-232-1 プラチップ (P-232用)



## ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12

製品・補修部品はWebサイトにて  
ご購入いただけます。  
<https://www.hozan.co.jp/>



技術的なお問い合わせ

ホーサン テクニカルホットライン

☎06-6567-3132

E-mail : [th@hozan.co.jp](mailto:th@hozan.co.jp)

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の  
10:30~12:00、13:00~17:00】