

P-716

圧着工具
(F型コネクター用)

F型コネクター用
【非防水型】



【防水型】



適応サイズ

- ・スリーブ
 - ： 5C/7C用
 - (ツマミ圧着型のツメ付スリーブ、六角カシメ圧着型の丸形スリーブも圧着可能)
- ・中心コンタクト
 - ： 5C/7C用 (2.0/2.3/2.6mmφ)
- ・圧着可能なF型コネクターメーカー
 - ： マスプロ電工、二幸電気工業、木村電気工業、トーコネ (旧東洋コネクター)、DXアンテナ、八木アンテナ、日本アンテナ、サン電子 ほか



ご使用上の注意

⚠ 警告

1. 電気が流れている個所には使用しないでください。
2. 成形確認機構を外したり、改造したりしないでください。

⚠ 注意

1. 仕様・適応サイズ以外に使用しないでください。
2. 圧着不良が原因で起こるいかなる損害についても、当社は一切責任を負いかねます。
3. 圧着不良を防ぐために定期的な点検を実施してください。

ご使用方法

【非防水型(中心コンタクトピン付)の場合】

- 1 ケーブルにスリーブを通します。
- 2 ケーブル各部をストリップ加工します。
(ストリップ長は各コネクターメーカーが定める仕様をご確認ください)
- 3 ケーブルの導体に中心コンタクトを奥まで挿入します。
中心コンタクトの圧着部分の外径をあらかじめ測定しておき、そのサイズにあったダイスで中心コンタクトの根元側を圧着します。
- 4 成形確認機構が解除になる
(ハンドルが自動的に開く状態)まで、ハンドルを閉じます。
- 5 コネクターにケーブルを挿入します。
- 6 1で通していたスリーブを、ケーブルの先端まで移動させ、適応するダイスで圧着します。非防水型(中心コンタクトピンなし)、防水型も同様の手順で圧着可能です。



長くお使いいただくために

ピンおよび摺動部には定期的に注油してください。摩耗を防ぎ寿命をのばします。各部の磨耗によるガタつきは圧着不良の原因になります。

ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12

製品・補修部品はWebサイトにてご購入いただけます。
<https://www.hozan.co.jp/>



技術的なお問い合わせ

ホーサン テクニカルホットライン

☎06-6567-3132 / E-mail : th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00、13:00~17:00】