

## P-732

圧着工具

(裸圧着端子・  
裸圧着スリーブ(B・P)用)

## ●成形確認機構付

## ご使用上の注意

## ⚠ 警告

1. 電気が流れている個所には使用しないでください。感電のおそれがあります。
2. 成形確認機構を外したり、改造したりしないでください。

## ⚠ 注意

1. ご使用前に各部に損傷がないかをチェックしてください。損傷がある場合は、販売店もしくは当社までお問い合わせください。工具に損傷があると、圧着不良による火災のおそれがあります。
2. この工具は裸圧着端子・スリーブ(B・P)専用です。正しい圧着を行うため、端子と電線の組み合わせは、下記『圧着ダイスと端子・電線の組み合わせ』の範囲内でご使用ください。組み合わせを誤ると、圧着不良による火災のおそれがあります。
3. 圧着不良が原因で起こるいかなる損害についても、当社は一切責任を負いかねます。
4. 成形確認機構により、ハンドルは圧着作業が完了するまで開かない構造になっています。ハンドルが開くまで荷重を加えてください。無理に開こうとすると破損のおそれがあります。
5. 高所作業の際は工具の落下にご注意ください。事故やケガのおそれがあります。

## 圧着ダイスと端子・電線の組み合わせ

圧着 ダイス	圧着後の マーク	端子・スリーブの呼び	電線抱合範囲(参考)		
			より線mm <sup>2</sup>	単線mmφ	AWG
1.25	1	1.25	0.25~1.65	0.57~1.44	22~16
2.0	2	2	1.04~2.63	1.14~1.82	16~14

## 長くお使いいただくために

使用後はピンおよび摺動部へ注油し、油を含ませたウエスで金属部全体を拭い、汚れを取り除いてください。サビや摩耗を防ぎ寿命を延ばします。  
また、圧着不良を防ぐために定期的な点検を実施してください。  
詳しくは当社Webサイトの『圧着工具の点検方法』をご覧ください。

試験成績表のご要望にお応えできるサービス体制を整えています。販売店もしくは当社までお問い合わせください。

## ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12

製品・補修部品はWebサイトにてご購入いただけます。  
<https://www.hozan.co.jp/>



技術的なお問い合わせ

ホーサン テクニカルホットライン

☎06-6567-3132 / E-mail: th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00、13:00~17:00】