

HOZAN S-81

製品情報 CONTENTS

工具セット

このたびはホーザン S-81 工具セット をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この製品情報をご確認のうえ、正しくお使いください。

TOOL KIT

Thank you for purchasing the HOZAN S-81 TOOL KIT. Please check the contents and use following the instructions.



D-20-11	精密ドライバー	⊕No.0	Precision Screwdriver
D-20-12	//	⊕No.1	Ditto
D-20-14	//	⊖1.2	Ditto
D-20-15	//	⊖1.8	Ditto
D-20-16	//	⊖2.3	Ditto
D-20-17	//	⊖3.0	Ditto
D-52	差替ドライバー	⊕No.00 /⊖2.5	Reversible Screwdriver
D-54	//	⊕No.1 /⊖4.0	Ditto
D-58	//	⊕No.2 /⊖5.5	Ditto
H-11	コテ台		Soldering Iron Stands
H-600	即熱ハンダゴテ		Soldering Iron with Booster
HS-363	鉛フリーハンダ		Lead-Free Solder
N-9-150	ニッパー		Diagonal Cutter with Stripper
N-838	ヘビースニップ		Snips
P-15-150	ラジオペンチ		Long Nose Pliers with Side Cutter
P-211Z-150	プライヤー		Slip Joint Pliers
P-704	圧着工具		Crimping Tool
P-891	ピンセット		Tweezers
W-110	ボールポイントレンチ	1.5・2.0・2.5・3.0・ 4.0・5.0・6.0mm	Ballpoint L-Wrench
W-240-150	モンキーレンチ		Adjustable Wrench
Z-341	コンベックスルール		Measure Tape
SB-65	ルーペ		Loupe
	ハンダ吸取線		Desolder Braid
	LEDポケットライト		LED Flashlight
	デジタルマルチメータ		Digital multimeter
	カッターナイフ		Utility Knife

■ ツールケース、工具差し、ショルダーベルト 付

■ With tool case, tool pallet and shoulder belt.

入組品は付属の工具差しに適宜セットして保管してください。

Set and keep the tools on the attached pallet.

ご使用上の注意

間違った使い方をすると思わぬ事故につながります。各工具の使用目的を守ってください。

⚠ 警告

1. 工具類のハンドルは絶縁ではありません。電気が流れている個所には使用しないでください。感電するおそれがあります。
2. 切断用やストリップ用の工具をご使用の際は保護メガネを着用してください。切断片が目に入ると大変危険です。

⚠ 注意

1. H-11 コテ台のスタンド部は高温になります。やけどに注意してください。スポンジは乾燥させずに水を含ませてご使用ください。
2. Z-341 コンベックスルールは、引き出したメジャーが自動的にもどります。そのときメジャーの縁に触れるとケガをするおそれがありますのでご注意ください。特に長く引き出した場合は先端に手を添えたままもどしてください。
3. サイズに適合性のある工具はサイズを確認してご使用ください。
4. 工具に割れ、欠け、摩耗、変形が認められるときは使用しないでください。
5. 工具を改造しないでください。

H-600 即熱ハンダゴテはブースト（即熱）機能つきです。ブーストスイッチを押しているあいだ加速度的にコテ温度が上昇します。

⚠ 注意

1. ブーストスイッチを押しながら電子部品のハンダ付けをしないでください。ハンダゴテの絶縁特性の低下により、電子部品を破壊するおそれがあります。
2. 30秒以上スイッチを押し続けしないでください。絶縁性能の低下、故障の原因になります。
3. キャップはビットの温度が十分に下がってから装着してください。やけどや火災の原因になります。
4. ビットは鉛フリーハンダで覆っており、少し長く空焼きをすると焼き付きをおこします。初めて通電される時は新しいハンダを盛ってから使用してください。収納の際は、一度ハンダをふきとってから新しいハンダで先端を覆い、電源を切ってください。先端以外は、特殊鉄メッキにクロムメッキです。絶対にヤスリがけしないでください。

ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12

製品・補修部品はWebサイトにてご購入いただけます。
<https://www.hozan.co.jp/>



技術的なお問い合わせ

ホーサン テクニカルホットライン

☎ 06-6567-3132 / E-mail : th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日（祝日を除く）の10:30～12:00、13:00～17:00】

Precautions

Incorrect handling could cause an unexpected situation. Follow the purpose of each tool.

Warning

1. Handles of tools are not insulated. Do not use on energized places.
This could cause a shock.
2. Wear goggles to protect your eyes against flying debris when using cutting tools or wire stripping tools. Core wire or insulation fragments could injure your eyes.

Caution

1. The holding rod of the soldering iron stand becomes hot when in use. Be careful to burn especially. Be sure to wet the sponge before use.
2. Handle the measuring tape carefully since touching the extended tape while it is being automatically rewound could cause physical injury.
Hold the end of the tape with your fingers when rewinding the tape.
3. Use the proper tool size for each application.
4. Do not use tools which are cracked, broken, worn, or deformed, etc.
5. Do not remodel the tools.

The H-600 soldering iron is with booster.

Booster switch accelerates the heating up during depress.

Caution

1. Do not solder electronic components while pressing the boost switch. This could cause damage to them due to drop of insulation performance of the H-600.
2. Do not press the boost switch continuously for more than 30 seconds. This could cause a drop of insulation performance or malfunction.
3. Replace cap after temperature of tip has dropped sufficiently. Otherwise, this could cause a burn or fire.
4. The tip is covered with lead-free solder which is easily burned and stuck if heated without using even for a short time.
Tin with solder when energize for the first time.
Turn off the power after wipe the used solder and tin with new solder.
Do not file this tip since the area other than the point is covered with iron and chromium plate.

HOZAN CO., LTD.

1-2-12 Saiwaicho, Naniwa-ku, Osaka 556-0021, Japan
<https://www.hozan.co.jp/E/> E-mail : th@hozan.co.jp