

取扱説明書 INSTRUCTION MANUAL


W-110/W-111/W-112/W-113

ボールポイントレンチセット BALLPOINT L WRENCH SET

材質:特殊合金鋼表面:ハードクロムメッキ

• Material : Special alloyed steel

• Finish : Hard chromium plated







単品もお求めいただけます。外形寸法など詳しくは<u>製品ページ</u>をご覧ください。

Single items are available. See the product page for detailed dimensions.

サイズ対照表 Guide to applicable screws

ボールポイントレンチ Tool size	六角穴付ボルト Hexagon socket head cap screw	六角穴付止めネジ Hexagon socket set screw
1.5mm	M1.6/M2	M3
2.0mm	M2.5	M4
2.5mm	M3	M5
3.0mm	M4	M6
4.0mm	M5	M8
5.0mm	M6	M10
6.0mm	M8	M12

ボールポイント側を早回しに、 六角側を本締めに使用してください。

ボールポイントは最大約20°まで (4.0mm以上は16°まで)傾いていても作業できます。



Use ballpoints for quick turning, and normal hex wrenches for securing.

Ballpoints fit in an angle up to 20° (up to 16° about ballpoints of over 4 mm).

ご使用上の注意

⚠警告

電気が流れている個所には使用しないでください。

⚠注意

- 1. 仕様・適応サイズ以外に使用しないでください。
- 2.トルクのかけ過ぎに注意ください。

Precautions

Marning

Do not use on energized places

∆Caution

- 1. Do not use for other than specified.
- 2. Do not apply over torque.

技術的なお問い合わせ

ホーザン テクニカルホットライン

ぐ 06-6567-3132 E-mail:th@hozan.co.jp 【月曜日から金曜日(祝日を除く)の10:30~12:00·13:00~17:00】

補修部品については、web上のパーツリストをご覧ください。 通信販売もご利用いただけます。 ホーザン 通信販売

ホーザン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12 TEL(06)6567-3111 FAX(06)6562-0024

HOZAN TOOL INDUSTRIAL CO.,LTD.