

HOZAN Z-396

ダスターガン

製品情報



4962772093962

MADE IN JAPAN

各部の名称



仕様

最高使用圧力	1.0MPa(10kgf/cm ²)
耐圧力	1.5MPa(15kgf/cm ²)
使用温度範囲	-5~+60℃
接続方法	カプラ接続
全長	190mm
ノズル口径	3.0mmφ
重量	170g

ご使用上の注意

⚠ 注意

1. 人体に向けて使用しないでください。
2. 作業時は保護メガネを着用してください。
3. 飛散物に注意してください。
4. 使用流体は圧縮空気です。他の流体は使用しないでください。
5. 必ず最高使用圧力内で使用してください。
6. エア漏れ、破損が認められる場合は使用しないでください。
7. ノズル部にながたつきがある場合は増し締めしてからご使用ください。

ご使用方法

- 1 プラグにエアコンプレッサのエアホースを接続します。
- 2 エアコンプレッサの電源スイッチをONにして、ダスターガンのレバーを握ります。ノズルからエアが吐出します。

ホーサン株式会社

本社 〒556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-12

製品・補修部品はWebサイトにてご購入いただけます。

<https://www.hozan.co.jp/>



技術的なお問い合わせ

ホーサン テクニカルホットライン

☎06-6567-3132

E-mail : th@hozan.co.jp

【月曜日から金曜日(祝日を除く)の
10:30~12:00、13:00~17:00】